



校園安全 電子雲端保護網

IPS 室內管理系統

見守り Beacon



MINI-825 iBeacon 吊飾款



- 迷你款 37H / 37W / 5.8D (mm)
- 輕量 8.5g
- IPS 藍芽格式
- 區域型定位
- SOS 緊急求救



- 矽膠防水套
- 防水 IP68
- 44H / 59W / 7.4D
- 19.5g

型號 / 規格	MINI-825 Hanging type Beacon
尺寸	44H/59W/7.4D(mm)
重量 (含電池)	8.5g
電池型號	CR2032
電池電量	(210mAh)
電池壽命	24小時 / 241天(依使用情況而異)
Battery status	4 levels indication
Vibration sensor expansion	○
更換電池	Open the top and bottom cover to remove the battery.
信號格式	IPS / iBeacon
加密 (選配)	○
NFC (選配)	○
溫度傳感器	×
溫度傳感器擴展	×
振動喚醒觸發器	○
每日定時	○
BLE藍牙版本	BLE4.2
Adjustable RF Power	-40~4dbm
傳輸間隔可調	100ms~10s
LED指示	Red/Green (two-tone)
Button	○
外接電源	×
傳輸距離	2~30m
防水	IP68 防塵水測試 (加矽膠套)
配置應用	iToudai Tool-825 in Google Play Android 5.0 or higher compatible
優點	<ul style="list-style-type: none"> • 隨插即用 · 有電源即可。 • 佈點簡單方便 · 免除工程人員佈線。

WiFi Gateway



WiFi無線



大數據分析 (Big Data)

MINI-825 (吊飾型)



CAD-825 (卡片型)



手機APP



後台儀表板

● 特點：

隨插即用、有電源即可、佈點簡單方便、免除工程人員佈線。

型號 / 規格	IPS-WiFi α IPS-BLE WiFi Gateway	IPS-WiFi β IPS-BLE WiFi Gateway
照片		
尺寸	77H/35W/11D(mm)	74.3H/30W/12D(mm)
重量	20g	14g
接收距離(保守值)	25m	25m
LED指示燈	R.G.B x1	R.G.B x1
工作電源	USB 5V	USB 5V
傳輸方式	USB(Micro type) & WiFi傳輸	USB(Micro type) & WiFi傳輸
防水功能	無(非室外使用)	無(非室外使用)
其他配件	85~220vAC adapter / USB 5v1A x1 micro USB cable x1	選配
本體固定方式	粘扣帶固定或拆卸	
優點	<ul style="list-style-type: none"> • 隨插即用 · 有電源即可。 • 佈點簡單方便 · 免除工程人員佈線。 	<ul style="list-style-type: none"> • 隨插即用 · 有電源即可。 • 佈點俱彈性 · 免除工程人員佈線。

※ 註：我公司保有變更規格、功能的權利而不另行通知。



CANNEX TECHNOLOGY INC.

Since 1991
Design and manufacture
/ Made in Taiwan

http://www.akr.com.tw
Tel: +886-4-861-3883(Rep) Fax: +886-4882-8209
Add: No. 182, Sec. 2, Yuanlu Rd., Sihua, Changhua,
51449, Taiwan

Copyright © 2019.12 Cannex Technology, Inc. All rights reserved.

